



DATI TECNICI



CHE-ANFO

DESCRIZIONE E IMPIEGO

Esposivo granulare AN/FO, costituito da nitrato ammonico ed olio combustibile a rapido innesco e di media potenza, è caratterizzato da un elevato volume di gas.

Ha una buona sensibilità al detonatore n. 8 e/o 10 ed alla miccia detonante anche nei diametri piccoli.

E' adatto per l'uso in cave e cantieri, come carica di colonna in rocce non molto dure, in fori di medi e grandi diametri. E' sconsigliabile per fori da mina ove sia presente acqua. Il campo d'impiego del CHE-ANFO è all'**APERTO** ed in **GALLERIE** non grisutuose.

CARATTERISTICHE

Massa volumica	Kg/dm ³	> 0,75
Energia specifica	MJ/Kg	3,11
Pressione specifica	Mpa	783
Velocità di detonazione	m/sec	> 2.600
Strength	%	70

CONFEZIONI STANDARD

CONFEZIONE	DIMENSIONI mm	Numero Cartucce per scatola	Peso cartucce/gr
Tubolari PLT	50 x 500	30	0.833
	60 x 500	22	1.136
	70 x 500	16	1.562
	80 x 500	13	1.923
	90 x 500	10	2.500

Esposivo da mina Tipo B – Categoria P.S: II° - Classe di rischio: 1.1D - N. ONU: 0082
 Omologazione CE: **INERIS 0080.EXP.02.0068** - Codice MAP: **1Ab0033**
 Min.Interno: Prot. n. 557/PAS.16534-XVJ/6/49 2006 CE (41) del 18.09.2006

VS ITALIA S.r.l.

Sede legale ed operativa: Via Statale, n°81 - 10010 Palazzo Canavese (TO)

Tel. 0125 718117

Telefax: 0125 1902046

E-mail: info@vsitalia.com PEC: vsitalia@legal.email.it

Stabilimento: Via Radicosa, snc - 03040 S.Vittore del Lazio (FR)

tel. 0776 335444