



DATI TECNICI



GEOSTAK g 7.5 b

DESCRIZIONE ed IMPIEGO

Esposivo granulare a base di nitrato d'ammonio e combustibili non esplosivi, caratterizzato da elevata energia e forza di spinta

Ha una buona sensibilità al detonatore n. 8 e/o 10 ed alla miccia detonante anche nei diametri piccoli

E' adatto per l'uso in cave e cantieri, come carica di colonna in rocce dure, in fori di medi e grandi diametri. E' sconsigliabile per fori da mina ove sia presente acqua.

Il campo d'impiego del GEOSTK g 7,5 b è **all'aperto ed in GALLERIE non grisutuose.**

CARATTERISTICHE

Massa volumica	Kg/dm ³	0,96
Energia specifica	MJ/Kg	4,10
Pressione specifica	Mpa	890
Velocità detonazione all'aperto	m/sec	>3.252
Velocità detonazione in tubo met.	m/sec	>3.653
Weight strength	Kcal/Kg	1.100

CONFEZIONI STANDARD

CONFEZIONE	DIMENSIONI mm	Numero Cartucce per scatola	Peso cartucce/gr
Tubolari PLT	50 x 500	30	0.833
	60 x 500	22	1.136
	70 x 500	16	1.562
	80 x 500	13	1.923
	90 x 500	10	2.500

Esposivo da mina Tipo B – Categoria P.S: II° - Classe di rischio: 1.1D - N. ONU: 0082

Omologazione CE: **INERIS 0080.EXP.07.0003** - Codice MAP: **1Ab 0301**

Min.Interno: Prot. n. 557/PAS.11297-XVJ/6/12 2007 CE (100) del 10.12.2007

VS ITALIA S.r.l.

Sede legale ed operativa: Via Statale, n°81 - 10010 Palazzo Canavese (TO)

Tel. 0125 718117

Telefax: 0125 1902046

E-mail: info@vsitalia.com PEC: vsitalia@legal.email.it

Stabilimento: Via Radicosa, snc - 03040 S.Vittore del Lazio (FR)

tel. 0776 335444